

Linux命令大全

当前位置: 首页 » 文件和目录管理 » uniq

uniq命令

uniq命令用于报告或忽略文件中的重复行，一般与**sort**命令结合使用。

语法

```
uniq (选项) (参数)
```

选项

```
-c或—count: 在每列旁边显示该行重复出现的次数;  
-d或--repeated: 仅显示重复出现的行列;  
-f<栏位>或--skip-fields=<栏位>: 忽略比较指定的栏位;  
-s<字符位置>或--skip-chars=<字符位置>: 忽略比较指定的字符;  
-u或—unique: 仅显示出一次的行列;  
-w<字符位置>或--check-chars=<字符位置>: 指定要比较的字符。
```

参数

- 输入文件: 指定要去除的重复行文件。如果不指定此项, 则从标准读取数据;
- 输出文件: 指定要去除重复行后的内容要写入的输出文件。如果不指定此选项, 则将内容显示到标准输出设备 (显示终端)。

实例

删除重复行:

```
uniq file.txt  
sort file.txt | uniq  
sort -u file.txt
```

只显示单一行:

```
uniq -u file.txt  
sort file.txt | uniq -u
```

统计各行在文件中出现的次数:

```
sort file.txt | uniq -c
```

在文件中找出重复的行:

```
sort file.txt | uniq -d
```

相关命令

[paste](#) [split](#) [fgrep](#) [expand](#) [rev](#) [colrm](#) [unexpand](#) [tac](#) [wc](#) [egrep](#)

[fold](#) [pr](#) [ispell](#) [grep](#) [col](#) [join](#) [spell](#) [csplit](#) [tee](#) [tr](#)

[命令直达\(输入完整命令\)](#)

[进入](#)

[模糊搜索\(输入关键词\)](#)

[搜索](#)

Linux下载

[Ubuntu下载](#)

[CentOS下载](#)

[返回顶部 ↑](#)

[Linux命令大全](#)

[关于/联系](#)

[收藏本站请使用Ctrl+D](#)

[Shell脚本攻略](#)

[Shell正则表达式](#)

[网站地图](#)

[共收录](#)

597 条Linux系统命令

在Linux命令大全 (man.linuxde.net) 可以查询您所需要的Linux命令教程和相关实例。如果您觉得本站内容对您有所帮助, 请推荐给更多需要帮助的人。